

Douche & Bain

# Transcare

Un confort optimal, une ergonomie spécialement étudiée pour le personnel soignant.

Baignoire à inclinaison et hauteur variable



REF. 7202.00 / 7203.00

Accès facilité par la porte latérale basculante, ergonomie grâce à la hauteur variable, sécurité du mitigeur thermostatique : tout le concept de la Transcare est tourné vers ses utilisateurs et leur bien-être, dans une parfaite harmonie entre la forme et les fonctions.



Modèle 7203.00  
avec option Piètement 7200.30



**REVAL**  
LE BIEN-ÊTRE DURABLE

## Transcare

### POINTS FORTS



Modèle sans piétement

Télécommande

- La réserve d'eau permet de remplir la totalité de la cuve lors de son inclinaison.
- La porte basculante facilite l'accès, avec ou sans lève-personne.
- La hauteur variable de la cuve libère le soignant des contraintes fonctionnelles.
- Le mitigeur thermostatique avec sécurité anti-brûlures garantit une sécurité optimale.
- Les options « bien-être » pour augmenter et améliorer les bienfaits du bain.



Pupitre modèle 7202.00

Pupitre modèle 7203.00



Option Appui-jambes



Compatible lève-personnes



Poignée de verrouillage de porte



Désinfection sécurisée

## Baignoire à inclinaison et hauteur variable

REF. 7202.00 / 7203.00

#### VERSIONS:

REF. 7202.00 Baignoire «TRANSCARE» modèle avec mitigeur thermostatique Watts.

REF. 7203.00 Baignoire «TRANSCARE» modèle avec mitigeur thermostatique digital sensitive Sense.

#### GÉNÉRALITÉS:

- Cuve blanche en polyester armé de fibres de verre.
- Poignée de maintien intégrée.
- Serrure de porte en acier inoxydable.
- Télécommande à distance 4 fonctions. (montée/descente et inclinaison de la cuve)
- Motorisation 24V c.c.
- Batterie de secours. (en cas de coupure de courant)

#### PLOMBERIE:


- Modèle 7202.00 : mitigeur thermostatique 42 l/min avec clapets anti-retour et protection anti-brûlures.
- Modèle 7203.00 : mitigeur thermostatique digital 48 l/min avec clapets anti-retour, protection anti-brûlures, programmation de la température mini, maxi et défaut de la douchette de lavage et la désinfection thermique des canalisations.
- Afficheurs de température.
- Douchette de lavage avec réglage de débit.
- Vidange manuelle avec trop-plein.
- Bonde d'évacuation Ø 50mm.

#### PERFORMANCES:


- Réserve d'eau nécessaire : 90 litres
- Volume d'eau maximal : 190 litres
- Charge maximale d'utilisation : 200kg
- Poids de la baignoire (sans piétement): 120kg (avec piétement): 136kg

#### OPTIONS :


- 7200.10 Désinfection chimique par aspersion.(pour modèle 7202.00)
- 7201.10 Désinfection chimique par aspersion.(pour modèle 7203.00)
- 7200.20 Bain bouillonnant à air avec réchauffeur intégré.
- 7200.30 Piétement.
- 7200.50 Appui-jambes.
- 7200.51 Poignée de préhension supplémentaire coté porte.
- 7200.52 Distributeur de produit lavant.
- 7200.60 Chromothérapie.
- 7200.70 Aromathérapie.
- 7200.80 Musicothérapie. (dispositif Bluetooth)
- 7110.99 Oreiller amovible.




CUVE EN POSITION BASSE SANS PIÉTEMENT




CUVE EN POSITION HAUTE SANS PIÉTEMENT



CUVE EN POSITION BASSE AVEC PIÉTEMENT



CUVE EN POSITION HAUTE AVEC PIÉTEMENT



VUE DE DESSUS

#### CONFORMITÉ:

- Marquage CE
- 2014/35/UE (Matériel électrique basse tension).
- 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique).
- NF EN 1717 (Protection contre la pollution de l'eau potable).

