

TRIANGO 100 C DUO

DONNEES TECHNIQUES


EQUIPEMENT	1 x module LED
RENDEMENT LUMINEUX	2 x 100 000 Lux / 1.0 m *
INDICE DE RENDU DES COULEURS	Ra > 95
APPAREILLAGE	convertisseur électronique
TENSION D'ALIMENTATION	100-240 V; 50/60 Hz
CORDON D'ALIMENTATION	raccordement direct sans fiche
TETE DU LUMINAIRE	polyamide PA
POIDS (NET)	30 Kg (poids total)
PUISSANCE ABSORBEE	2 x 40 W
COMMANDE	interrupteur à membrane sur la tête du luminaire (joints au cardan)
TECHNIQUE	unipolaire au secondaire
COMPENSATION D'ARTICULATION	ressort (compensation de poids)
CLASSE DE PROTECTION	I
INDICE DE PROTECTION	IP 43 (tête du luminaire)
NORMES	EN 60601-1, EN 60601-2-41
PARTICULARITES	réflecteur diamant, poignée stérilisable, sans entretien, bras articulé de grande qualité, gradable
FIXATIONS	fixation pour plafond, tige plafond sécable lors du montage (longueur : 25-120 cm)
ACCESSOIRES	poignée stérilisable, réhausse plafond

LUMINAIRES DE SOINS




	champ d'éclairage / 1.0 m	champ d'éclairage / 1.0 m	température de couleur	température de couleur valeur modifiable 3700 / 4300 / 4700 K *	gradable	N° de commande
TRIANGO 100-1 C DUO	x				x	D16.201.000-00811242
TRIANGO Fokus 100-3 C DUO		x		x	x	D16.202.000-00811330

REPARTITION LUMINEUSE



valable pour Triango 100 par champ d'éclairage / par tête de luminaire

DESSIN TECHNIQUE



* tolérance -10% / +20%